

TRACK & TRACE



CAPA Tamper Evidence (TE)

Beschreibung

Die Systeme der **CAPA** Reihe sind für den Verpackungsprozess im Rahmen von Track & Trace-Anwendungen konzipiert.

An der Station **CAPA Tamper Evidence** werden Faltschachteln mit manipulationssicheren Etiketten versiegelt.

Je nach Ausbaustufe stehen unterschiedliche Funktionen für die Versiegelung sowie verschiedene Kontrollen zur Verfügung.



Anwendungsgebiete

Prüfbare Objekte:

- Faltschachteln

Prüfkriterien:

- Anwesenheit von Etiketten
- Position von Etiketten

Optionale Prüfkriterien:

- Etikettendruck (1D- und 2D-Codes sowie Klarschrift)

Highlights

- Vollständig serialisierungsfähig
- Modulare Bauweise bietet eine große Bandbreite an Funktionen und Lösungen
- Werkzeugfreie Anpassung an Faltschachtelgrößen
- Anwendbar bei allen marktüblichen Verschlussarten von Faltschachteln
- Hohe Positioniergenauigkeit der Etiketten durch präzise Faltschachtelführung und optimalen Einsatz von Sensoren
- Bedienung von vorne möglich
- Hochwertige Norm-Komponenten ermöglichen eine effiziente Ersatzteilversorgung
- Hervorragende Kraftübertragung durch Einsatz von Planetengetrieben
- Verschleißfreie Antriebe durch bürstenlose Motoren
- Robuste, verfahrbare und ergonomische Konstruktion
- Schutz der Station durch leicht zu reinigendes Edelstahlgehäuse
- Problemlos nachrüstbar

■ System

Bauform

Die komplette Bedienung von vorne ist möglich - der Bediener ist nie gezwungen, umständlich um die Maschine herum zu laufen. Weiterhin gewährleistet die Station in Verbindung mit **CAPA Mark & Verify**, dass der Aufdruck durch das Anbringen von Etiketten nicht verschmiert wird, da die notwendige Trocknungszeit von ca. 0,7 sec* gegeben ist, selbst bei höchster Maschinengeschwindigkeit. Die Einstellung auf die Faltschachtelgröße ist werkzeugfrei möglich. Digitale Stellungsanzeiger ermöglichen reproduzierbare Einstellungen.

Sensorik

Der Produktsensor steuert den Startpunkt der Etikettierung, des Auswurfs sowie der Längenvermessung der Faltschachtel. Die Etikettierposition auf der Faltschachtel ist variabel und kann elektronisch verschoben werden. Ein weiterer Sensor überwacht die Produkte in der Gut-Spur und übernimmt somit die Auswurfgegenkontrolle.


Bei Integration in eine bestehende Linie ist die Verknüpfung mit Vor- und Folgemaschine selbstverständlich möglich.

Tamper Evidence-Versiegelung


Die Etikettierung von der Seite ist standardmäßig implementiert und erfolgt mit einer Positioniergenauigkeit von $\pm 0,5$ mm. Die Etikettierung ist für alle marktüblichen Verschlussschemata angelegt und kann werkzeuglos verstellt werden. Der Einsatz von klaren, fluoreszierenden Etiketten ist standardmäßig vorgesehen.

Auswurf

Bei Faltschachteln mit einem Gewicht von bis zu 300 g erfolgt der Auswurf durch Ausblasen.



Maximale Größen der Standard-Faltschachtel:
A = 30 – 220 mm, B = 15 – 120 mm, H = 70 – 220 mm
Größere Faltschachtelhöhen sind auf Anfrage möglich.
Geschwindigkeit: 300 Faltschachteln pro Minute mit einem Transportabstand von 50 mm.



Etikettengrößen:
A, B = min. 15 × 15 mm, max. 50 × 40 mm (UV-Sensor)
A, B = min. 15 × 30 mm, max. 50 × 40 mm (Glanzsensor)

■ Optionale Funktionen



Etiketten-Vorabspuler

Ein Etikettenrollenwechsel ist auch ohne Produktionsstopp möglich. Der Vorabspuler ist eine ideale Option, um bei leistungsstarken Linien einen Stillstand durch den Rollenwechsel zu verhindern.



Etikettierung von oben

CAPA Tamper Evidence ist so konstruiert, dass auch die Etikettierung von oben möglich ist, wie z. B. bei Bollini. Dafür wird ein zusätzlicher Etikettenspender installiert.

Positionskontrolle

Um die genaue Position der Etiketten auf der Faltschachtel zu kontrollieren, werden Kameraköpfe sowie das System **SIGNUM Druckbild** eingesetzt.

Ausschieber

Er dient dem Auswurf von schweren Faltschachteln und empfindlichen Produkten wie Glasflaschen. Er schützt vor Stößen und Schlägen.



■ Kombinierte Lösung

CAPA Mark & Verify + Tamper Evidence

CAPA Tamper Evidence ist die ideale Nachrüstlösung für bereits vorhandene Mark & Verify Stationen.

Die Station ist sowohl für die scanware Station **CAPA Mark & Verify** als auch für Fremdsysteme geeignet.

Die beiden Stationen lassen sich problemlos nebeneinander installieren, können aber auch über Eck gestellt werden. In letzterem Fall werden die Stationen über ein Förderband miteinander verbunden. Damit ist ein Andocken an jeder Linie möglich.

Bedienung

In Kombination mit **CAPA Mark & Verify** wird **CAPA Tamper Evidence** über die **CAPA Mark & Verify** Station bedient. Die Visualisierung erfolgt auf der scanware GUI. Sie zeichnet sich durch eine über alle scanware-Systeme hinweg einheitliche Struktur und einfache Bedienung aus.

Druck

Die Bedruckung der Faltschachtel erfolgt an der **CAPA Mark & Verify**. Er ist durch beidseitige Faltschachtelführung sehr präzise. Eingesetzt werden Drucker von Wolke, REA, Bluhm und Domino. Andere Druckertypen z. B. DoD können auf Anfrage ebenfalls implementiert werden.

Sensorik

Über den Produktsensor werden der Startpunkt des Drucks, der Kameraaufnahme, des Auswurfs und der Längenvermessung der Faltschachtel gesteuert. Ein weiterer Sensor überwacht die Produkte in der Gut-Spur und übernimmt neben der Auswurfgegenkontrolle auch die Staukontrolle.



■ Quality is visible.

- Modularer Aufbau sorgt für eine Vielfalt von Installationsmöglichkeiten
- Echtzeit-Betriebssystem QNX® für Sicherheit und Geschwindigkeit
- Einheitliche grafische Benutzeroberfläche und einfach verständliches Menü
- In vollem Umfang konform zu 21 CFR Part 11
- Hard- und Software voll auf- und umrüstbar
- Verschleißfreie, elektronisch steuerbare scanware W-LED-Beleuchtung
- Einsetzbar und nachrüstbar auf allen gängigen Maschinentypen
- Kommunikation mit der Maschine über VDMAXML_P oder OPC UA Protokoll
- Gleichzeitige Kontrolle von zahlreichen Prüfparametern
- Vielfältige statistische Auswertmöglichkeiten
- Umsetzung von Sonderentwicklungen und speziellen Anforderungen
- Lieferbarkeit von Ersatzteilen für 10 Jahre garantiert
- Service mit Lösung und Hilfestellung binnen 24 Stunden



Management



Verpackungen



Blister & Produkte



Codes, Texte & Grafiken



Track & Trace



Support



scanware



scanware electronic GmbH

Darmstädter Straße 9-11

D-64404 Bickenbach

Telefon +49 6257 9352-0 Fax -22

info@scanware.de

www.scanware.de

Vertretungen in folgenden Ländern:

Ägypten | Belgien | Brasilien | China | Dänemark | Finnland | Frankreich | Griechenland | Großbritannien | Indien | Irland | Kanada | Kroatien | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Polen | Portugal | Puerto Rico | Rumänien | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Südkorea | Ungarn | USA